

修景のイメージ（住宅の場合）

全体
平入り切妻屋根の日本建築を基調として、周囲の景観を損なわないものとします。

屋根
平入り切妻の日本瓦葺屋根で、色彩は赤茶色・黒色・銀黒色を基調とし、各町内の街づくり協定色とします。
屋根勾配、軒高はなるべく両隣り等周囲の建物と合わせるものとします。

軒高・壁面線
軒高は6.5m以下、壁面線は極力道路面とあわせ、なるべく両となり等周囲の建物とあわせるものとします。

外壁
仕上げは漆喰塗り、板張り、吹付け等和風に配慮されたものとします。
色は、和風の風合いに配慮したものとします。

室外機・設備機器等
建物と調和するような格子等和風に配慮した囲障を設置することとします。色は和風の風合いに配慮したものとします。

建具
玄関戸、窓、格子戸等の建具は木製とします。ただし、木調のサッシ及び黒又は茶色のカラーサッシを使う場合は和風の風合いに配慮したものとします。
形状（様式）は、窓は引き違い窓等の和風の風合いに配慮したものの、出入口は格子付き等和風の風合いの引き戸とします。



修景のイメージ（商店の場合）

全体
平入り切妻屋根の日本建築を基調として、周囲の景観を損なわないものとします。

野外広告物
材質は、木製とし周囲の景観に調和するものとします。ただし、金属製でも木調又は黒又は茶色を使う場合は、和風の風合いに配慮したものとします。
色は、なるべく原色は避け、落ち着いた色を主体とするものとします。

軒高・壁面線
軒高は6.5m以下、壁面線は極力道路面とあわせ、なるべく両となり等周囲の建物とあわせる。

外壁
仕上げは漆喰塗り、板張り、吹付け等和風に配慮されたものとします。
色は、和風の風合いに配慮したものとします。

室外機・設備機器等
建物と調和するような格子等和風に配慮した囲障を設置することとします。色は和風の風合いに配慮したものとします。

建具
玄関戸、窓、格子戸等の建具は木製とします。ただし、木調のサッシ及び黒又は茶色のカラーサッシを使う場合は和風の風合いに配慮したものとします。
形状（様式）は、窓は引き違い窓等の和風の風合いに配慮したものの、出入口は格子付き等和風の風合いの引き戸とします。

犬走り等
石張り・洗出し等和風の風合いに配慮したものを積極的に使用するものとします。

